

リモコンロック

「東京防犯協会連合会」推薦商品  
「大阪防犯協会用途別登録防犯器具」登録商品

# NOAKEL®

—ノアケル—

本製品は自社工場で製造している日本製になります。


**カギ穴がないから  
ハイ・セキュリティ**



ボタン3つが選べるかんたん操作！  
(オートロック・解錠・施錠)



携帯電話・固定電話などでも  
開け閉め可能！



非常解錠器で万が一の故障時も  
自分だけは開けられる！

## さまざまな解錠・施錠方法



## 配線いらずで既存扉にかんたん取付！



サイズ：50(H)x192(W)x38(D)mm

# MATSUMURA

サイズ：65(H)x32(W)x14(D)mm

## NOAKEL® (ノアケル) はとても安心!

- カギ穴なしでピッキングやサムターン回しを完全ガード
- 門 (かんぬき) 強度 300kg の強固な設計
- こじ開け時には大音量アラームで威嚇
- 扉の結露も想定した防水対策 (防水性能等級 I P X 5※)

※IPX5とは、非動作状態で内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、機能を有することを意味します。

## 電池切れ対策




### 電池が切れても解錠できる!

扉の外側に付いている緊急電源コードに006P角型電池を押しあてることにより、電源の供給が可能になります。それにより電池切れ時でもリモコンでの操作ができます。

## NOAKEL® (ノアケル) はこんなに便利!

- リモコンは、用途別に使い分けができる3つボタン
- オプション! 固定電話回線を使って、外出先からカギを開けられる
- オプション! 賃貸物件用に、穴あけ不要のブラケット
- オプション! 集合住宅の場合、エントランスなどの共有部も専有部も、同じリモコンで解錠できる





## 発明特許取得済みの非常解錠



### 本体が壊れた時の非常解錠も!

万が一の故障時でも非常解錠器 (出荷時オプション) を別系統で稼働させることが出来るので、緊急的にNOAKEL®を解錠することができる優れモノです。

## セット・ラインナップ

セット内容	NOAKEL®	リモコン	電話解錠器	内蔵型非常解錠器
	○	○ (2個)	○	○
	○	○ (2個)	○	×
	○	○ (1個)	×	○
	○	○ (1個)	×	×

## オプション・ラインナップ

 リモコン EXC-7111 追加用リモコン	 シリコンカバー EXC-7116B/G/O/P リモコンを傷や衝撃から保護します	 電話解錠器 EXC-7120D-IP 電話から暗証番号でカギを開けられます	 室内用解錠スイッチ (開閉ボタン) EXC-7250D 室内から解錠・施錠するためのスイッチ	 室内用解錠スイッチ (自動ボタン) EXC-7250D1 室内からオートロックで操作するスイッチ	 無線中継器 EXC-7170D 無線距離を見通し約15m延長できます	 賃貸用ブラケット EXC-7145 扉や扉枠に穴を開けずに設置できます
--	---	--	---	--	---	--

◆NOAKEL®仕様

◆リモコン 仕様

◆電話解錠器 仕様

◆室内用解錠スイッチ 仕様

◆無線中継器 仕様

◆NOAKEL®仕様		◆リモコン 仕様		◆電話解錠器 仕様		◆室内用解錠スイッチ 仕様		◆無線中継器 仕様	
型式	EXC-7500D	型式	EXC-7111	型式	EXC-7120D-IP	型式	EXC-7250D/D1	型式	EXC-7170D
電源	単3アルカリ乾電池 2本	電源	コイン型リチウム電池CR2016 2個	電源	ACアダプタ DC9V100mA	電源	コイン型リチウム電池 CR2016 2個	電源	ACアダプタ DC12V/500mA
操作部/表示	登録スイッチ/LEDランプ 1個	操作部	オートロック	操作部	解錠ボタン	操作部	開・閉ボタン / 自動ボタン	消費電流	待機時:約10mA 送信時:約25mA
電池寿命	単3アルカリ乾電池で約1年	操作部	連続解錠 施錠ボタン	表示	表示ランプ 1個	電池寿命	約4年	無線距離	見通し約15m
アラーム音量	最大85dB/1m	表示	リモコン表示ランプ 1個	通信方式	無線電波方式	通信方式	無線電波方式	再送信	設定1:約1秒後 設定2:約4秒後
カンスキ強度	約300kg	通信方式	無線電波方式	無線距離	見通し約15m	無線距離	見通し約7m	時間	設定3:約7秒後 設定4:約10秒後 ※DIPスイッチにて設定切替可能
登録可能台数	25台	無線距離	見通し約7m(扉を挟んで約4m)	アンテナ	ロッドアンテナ	アンテナ	ロッドアンテナ	サイズ	130(H)×65(W)×26(D)mm
理論鍵違い数	約50億通り	サイズ	65(H)×32(W)×14(D)mm	サイズ	105(H)×65(W)×40(D)mm	サイズ	120.7(H)×70.7(W)×48(D)mm	重さ	※アンテナ含まず 約130g
サイズ	50(H)×192(W)×38(D)mm	重さ	約20g	重さ	約200g	重さ	約200g		

※電話解錠器をご使用頂くには、アナログ回線やIP電話回線等一般電話機器が接続できる固定電話回線が必要になります。IP電話・光電話にも対応しています。(ビジネスホンには対応していません。)

※使用条件・使用環境・使用回数により電池寿命が短くなる場合がありますが、故障ではありません。また、使用条件・使用環境により、無線到達距離が短くなる場合がありますが、故障ではありません。

※本システムは侵入や盗難を防止を保証するものではありません。これによる事件・事故及び損害の発生等については、株式会社松村エンジニアリングは一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについては、株式会社松村エンジニアリングは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載されているデザイン、写真、画像、イラストはイメージです。製品改良の目的のため予告なく仕様及び外觀等を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

### 【販売元】

## 松村エンジニアリング販売

〒111-0052 東京都台東区柳橋二丁目1番4号  
URL: <https://www.matsumura-eng.com/sales/>

### 【製造元】

## 松村エンジニアリング

### 【販売店】

## 販売代理店 カuttingエッジ

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-6

TEL / FAX : 03-6822-5613

<https://cuttingedge-tech.jp/>

[sales@cuttingedge-tech.jp](mailto:sales@cuttingedge-tech.jp)

