

2種類の刃を搭載し、3.5インチHDD、SSD、スマートフォンを破砕

HDD/SSD/スマートフォンシュレッダー グラニューレーター



グラニューレーターの機能

メディアを上から投入



サーバー用マウンター付HDD/SSDもそのまま破砕



SSD / スマホ破砕



破砕パーティクル



3.5 / 2.5インチHDD破砕



破砕ごみトレイ



グラニューレーターの大きな特徴

- 1 2種類の刃を搭載**
 SSD、スマホ等用の小型の刃と、固いHDDに対応した大型の刃の2種類を搭載し、3.5インチHDD、2.5インチHDD、SSD、スマートフォン、USB、クレジットカード等あらゆるメディアを破砕可能
- 2 サーバー用HDD/SSDもそのまま破砕**
 サーバー用マウンターを外す事なく、HDD、SSDもそのまま破砕が可能
- 3 3種類のスクリーンを簡単交換可能**
 3種類のスクリーンを簡単に交換する事が出来、パーティクルの大きさ、処理速度、セキュリティレベルを変える事が可能
- 4 耐久性抜群のシュレッダー**
 ドイツの有名なシュレッダーメーカーIntimus社の技術により、耐久性抜群の性能

グラニューレーターの使用例

データセンター、データ破壊サービス会社等、世界中の非常に多くの企業が導入し使用しています

データセンター



データ破壊サービス会社



グラニューレーターの動画、詳細はこちらから



グラニューレーターの仕様

製品名	グラニューレーター
対応メディア	3.5インチHDD、2.5インチHDD、SSD、スマートフォン（バッテリーは外した状態）、ミニタブレット（最大厚170mm）、USBメモリ、CD/DVD、SD、クレジットカード等 3.5インチHDD、スマートフォンのリチウムイオンバッテリーは非対応
裁断能力	1. HDD 14mmスクリーン：最大70個/時間、処理重量約37Kg セキュリティレベルH-5、H-3 12mmスクリーン：最大40個/時間、処理重量約22Kg セキュリティレベルH-5、H-3 8mmスクリーン：最大20個/時間、処理重量約10Kg セキュリティレベルH-5、H-4 2. SSD スクリーン無し：最大1,000個/時間、処理重量約35Kg、セキュリティレベルE-3、T-4 5mmスクリーン：最大180個/時間、処理重量約6.5Kg、セキュリティレベルE-4、T-5 3.5mmスクリーン：最大85個/時間、処理重量約3Kg、セキュリティレベルE-5、T-6
投入窓口幅	HDD:350mm, SSD: 100mm
電気仕様	400V / 50Hz ※その他電気仕様も有り
本体寸法	奥90 X 幅184 X 高153 cm
消費電力	5.5KWh
本体重量	1,104Kgs
騒音レベル	70デシベル
最大破砕能力(1時間あたり)	SSD：1,090個、USB：500個、スマートフォン：100個、CD/DVD：1,500枚
破砕トレイ容量	130リットル
特殊機能	メディアを完全に噛むまで何度も繰返すオートリバーブ機能
破砕ヘッド	Claw-Head特殊カッティングヘッド



正規輸入販売代理店 カッティングエッジ株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-9-6

TEL/FAX: 03-6822-5613

<https://cuttingedge-tech.jp/>

sales@ctg-edge.jp



お問い合わせ先はこちら